

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Kígyó Patika		9022 Győr, Pálffy u. 8.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma

Akadálymentes parkolók szélessége

Akadálymentes parkolók jelölése Nincs

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség IGEN

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség

Felület egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő NEM

Járda síkján akadályok NEM

Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok NEM

szabad belmagasság min. 2,20 m IGEN

Utcai tartozékok nincs

MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés

17,5 cm szintkülönbséig 8%

17,5 cm szintkülönbség felett 5%

Szabad szélesség

Járófelület

vezetősáv kialakított

Mellvéd, kerékvető szegély

járófelületről a legurulás megakadályozott

Korlát

kétsoros kialakítás

rámpa mindkét oldalán

kontrasztos

LÉPCSŐ

Szintkülönbség

minimum 3 fellépő

egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át

Szabad szélesség

Lépcsőfok mérete

fellépőmagasság 15 cm

Lépcsőlap profil (orrkialakítás)

Korlát

kétsoros kialakítás

rámpa mindkét oldalán

kontrasztos

A komplex akadálymentesítés szempontrendszer

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	IGEN
Szabad szélesség	90 cm
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	

Ajtólap	
üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	NEM
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN
Jelölések, információk	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM

SZÉLFOGÓ	
Mérete	310x190 cm

Berendezések kezelhetősége	NINCS
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	
tájékoztató, eligazító tábla	
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	

BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK	
Szabad szélesség és magasság	Nagy
Járófelület	egyenletes
vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	nincs
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN
Tájékozódás	
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	IGEN
funkciók jelölése	IGEN

FELVONÓK	NINCS
Felvonó megközelíthetősége	
Fülke mérete	
Liftajtó mérete	
Kezelőeszközök, információ	
látható, hallható, tapintható információ	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	

BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK	
Biztonság	
csúszásmentes	NEM
Tájékozódás	
tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM

WC-MOSDÓ	NINCS
Kialakítása, mennyisége	

folyosóról önállóan nyíló	
Helyiségméret	
megfordulás biztosított	

WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	
magasított	

Mosdó	
--------------	--

konkáv peremkialakítású
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)

Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható
0,75m magasságban

Kezelőeszközök

0,90-1,10m magasságban
kontrasztos kialakítás
könnyű használhatóság
vészjelző biztosított

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal IGEN
Pult előtti szabad hely nagy
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz IGEN

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m NEM
pult szélessége min. 50 cm IGEN
térdszabad kialakítás IGEN

Várakozási lehetőség

kerekesszékek számára hely IGEN
vakvezető kutya számára hely IGEN
jól megvilágított környezet IGEN
csendes környezet IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely NINCS
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között
jól látható illetve tapintható információ
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis
egyértelmű használat

Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított IGEN
ügyintéző személye jól látható IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított NEM

Egyéb Feljegyzések