

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Győr 1 posta		9001 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 46.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	2 db
Akadálymentes parkolók szélessége	2,3 m + 1,0m
Akadálymentes parkolók jelölése	felfestéssel

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség	nagy
Felület	egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő	NEM
Járda síkján akadályok	NEM
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM
szabad belmagasság min. 2,20 m	NEM

Utcai tartozékok nincs

MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	30 cm
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	152 cm

Járófelület csúszásmentes / egyenletes

vezetősáv kialakított	NEM
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM
Korlát	NEM
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	NEM

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	30 cm
minimum 3 fellépő	NEM
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN
Szabad szélesség	5 m

Lépcsőfok mérete	15 cm
fellépőmagasság 15 cm	
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	egyenletes

Korlát	NEM
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	NEM
A komplex akadálymentesítés szempontrendszer	NEM

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	IGEN
Szabad szélesség	1,10 m
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	

Ajtólap	
üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	IGEN
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN
Jelölések, információk	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	NEM

SZÉLFOGÓ	
Mérete	5x3 m

Berendezések kezelhetősége	
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	IGEN
tájékoztató, eligazító tábla	IGEN
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	IGEN

BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK	
Szabad szélesség és magasság	3 m

Járófelület	egyenletes
vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	nincs
akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN
Tájékozódás	
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	IGEN
funkciók jelölése	IGEN

FELVONÓK	NINCS
Felvonó megközelíthetősége	
Fülke mérete	
Liftajtó mérete	
Kezelőeszközök, információ	
látható, hallható, tapintható információ	
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	

BELSŐ HELYSÉGEK PADLÓBURKOLATOK	
Biztonság	
csúszásmentes	NEM
Tájékozódás	
tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM

WC-MOSDÓ	NINCS
Kialakítása, mennyisége	

folyosóról önállóan nyíló	
Helyiségméret	
megfordulás biztosított	

WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	
magasított	
Mosdó	

konkáv peremkialakítású
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)

Kapaszkodók

WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható
0,75m magasságban

Kezelőeszközök

0,90-1,10m magasságban
kontrasztos kialakítás
könnyű használhatóság
vészjelző biztosított

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

akadálymentes, jól meghatározott útvonal IGEN
Pult előtti szabad hely nagy
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz IGEN

Pult kialakítása

akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m IGEN
pult szélessége min. 50 cm IGEN
térdszabad kialakítás NEM

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely IGEN
vakvezető kutya számára hely IGEN
jól megvilágított környezet IGEN
csendes környezet IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely NINCS
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között
jól látható illetve tapintható információ
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis
egyértelmű használat

Kommunikáció

ügyintéző arca jól megvilágított IGEN
ügyintéző személye jól látható IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított NEM

Egyéb Feljegyzések