

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Pálffy Miklós Kereskedelmi SZKI		9023 Győr, Földes Gábor u. 34-36.

#### ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	3 db
Akadálymentes parkolók szélessége	3,5 m
Akadálymentes parkolók jelölése	táblával / felfestéssel

#### Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség	IGEN
----------------------------------	------

#### JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség	2 m
-----------	-----

Felület	<u>csúszásmentes / egyenletes</u>
---------	-----------------------------------

#### Vezetősáv

színében és felületében eltérő	NEM
Járda síkján akadályok	IGEN
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM
szabad belmagasság min. 2,20 m	IGEN

Utcai tartozékok	Táblák, oszlopok
------------------	------------------

#### MEGKÖZELÍTÉS RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	0 cm
17,5 cm szintkülönbségig 8%	
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	
Szabad szélesség	

Járófelület	<u>csúszásmentes / egyenletes</u>
-------------	-----------------------------------

vezetősáv kialakított	NEM
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM
Korlát	NEM
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	NEM

#### LÉPCSŐ

Szintkülönbség	300 cm
minimum 3 fellepő	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN
Szabad szélesség	180 cm

Lépcsőfok mérete	14-16 cm
------------------	----------

fellépőmagasság 15 cm	
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	<u>csúszásmentes / egyenletes</u>

Korlát	IGEN
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	IGEN
kontrasztos	IGEN
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM

#### BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	IGEN
----------------------------	------

Szabad szélesség	100 cm
min. 0,90m belméret, ha a fálvastagság >30cm	IGEN
min. 0,85m belméret, ha a fálvastagság <30cm	

#### Ajtólap

üvegezéssel ellátott	IGEN
alsó része védelemmel ellátott	IGEN
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN
Jelölések, információk	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	NEM
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal	NEM

#### SZÉLFOGÓ

Mérete	nincs
--------	-------

#### Berendezések kezelhetősége

kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	IGEN
tájékoztató, eligazító tábla	IGEN
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	IGEN

#### BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság	megfelelő
------------------------------	-----------

Járófelület	<u>csúszásmentes / egyenletes</u>
-------------	-----------------------------------

vezetősáv kialakított	NEM
Belógó ill. lelógó akadályok	nincs

akadályok megfelelően jelzettek	IGEN
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN
Tájékozódás	
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	NEM
funkciók jelölése	IGEN

#### FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége	NEM
----------------------------	-----

Fülke mérete	
--------------	--

Liftajtó mérete	
-----------------	--

Kezelőeszközök, információ	
----------------------------	--

látható, hallható, tapintható információ	
--	--

A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM
---	-----

IGEN / NEM

IGEN  
NEM

csúszásmentes / egyenletes  
csúszásmentes  
egyenletes

táblával / felfestéssel  
táblával  
felfestéssel  
Nincs  
orr nélküli kialakítás / kontrasztos  
orr nélküli kialakítás  
kontrasztos élképzés

<b>BELSŐ HELYISÉGEK</b>	
<b>PADLÓBURKOLATOK</b>	
Biztonság	
csúszásmentes	IGEN
<b>Tájékozódás</b>	
tükröződésmentes	IGEN
vezetősávok kialakítása	NEM
<b>WC-MOSDÓ</b>	
Kialakítása, mennyisége	0
folyosóról önállóan nyíló	NEM
Helyiségméret	
megfordulás biztosított	NEM
<b>WC csésze</b>	
szemből és oldalirányból megközelíthető	NEM
magasított	NEM
<b>Mosdó</b>	
konkáv peremkialakítású	IGEN
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	IGEN
<b>Kapaszkodók</b>	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	NEM
0,75m magasságban	NEM
<b>Kezelőeszközök</b>	
0,90-1,10m magasságban	80cm
kontrasztos kialakítás	NEM
könnyű használhatóság	IGEN
vészjelző biztosított	NEM
<b>ÜGYFÉLSZOLGÁLAT</b>	
<b>Pult megközelítése</b>	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	van
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
<b>Pult kialakítása</b>	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	IGEN
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN
pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM
<b>Várakozási lehetőség</b>	
kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN
<b>Automaták</b>	
megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	IGEN
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	IGEN
jól látható illetve tapintható információ	IGEN
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	IGEN
<b>Kommunikáció</b>	
ügyintéző arca jól megvilágított	IGEN
ügyintéző személye jól látható	IGEN
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

#### Egyéb Feljegyzések

Az iskolában akadálymentesen csak az auláig és az alsó szintű termekig lehet eljutni. Több szintes (3) lépcső vezet csak fel.

élképzés